

M4Q045-CA03-75

Q-motorer Multi-function design



Universalmotor med flera monteringsmöjligheter. Motorn förses med lämpliga axialfläktvingar. Fläktvingarna som är tillverkade av aluminium kan levereras med blåsriktning A eller V. Som tillbehör finns även fästbyglar, väggringar och galler. Axeldiameter = 6mm. För ytterligare information, se under rubriken Mer information till höger.

* Förändrar fläktens data, kontakta oss.

Teknisk data

Beskrivning	Q-motorer Multi-function design
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz (60 Hz*)
Effekt	36 W
Märkström	0.25 A
Varvtal	1300 rpm
Temperaturområde	-30...+40 °C
Blåsriktning	A eller V
Rotationsriktning	Moturs sett från drivaxeln
Motor	Skärmpolsmotor.
Motorbeteckning	M4Q045-CA03-75
Motorskydd / Skydd	Integrerat skydd mot låst rotor.
Kapslingsklass	IP42
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Glidlager
Fläkthjul	Aluminium (fläktvingarna beställs separat).
Monteringsläge	Valfritt
Elektrisk anslutning	Kabellängd 1500 mm
Storlek	Fläkthjulsdiameter 230 eller 254 mm
Vikt	1.2 kg
Nominell uteffekt	10.0 W
Art.nr	M4Q045CA0375

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

M4Q045-CA03-75

Q-motorer Multi-function design

Tillbehör till M4Q045-CA03-75

Benämning	Art.nr	Information
Axialfläktshjul 230 A 28°	73771-2-3634	
Axialfläktshjul 230 A 34°	73772-2-3634	
Axialfläktshjul 230 V 22°	73810-2-3634	
Axialfläktshjul 254 A 22°	73773-2-3634	
Axialfläktshjul 254 A 22°	73773-2-3634	

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se