

G1G160-BD29-52

Enkelsugande radialfläkt med kåpa



Teknisk data	
Beskrivning	Enkelsugande radialfläkt med kåpa
Spänning	24 VDC
Spänningsområde	16-28 VDC
Effekt	105 W
Märkström	5.80 A
Varvtal	1750 rpm
Luftflöde vid 0 Pa	140.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	505.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+60 °C
Motor	EC-ytterrotormotor
Motorbeteckning	M1G074-BF
Kapslingsklass	IP20
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål.
Hölje	Silumin
Elektrisk anslutning	Kabel 450 mm
Ljudtryck	67.0 dB(A)
Uppfyllda standarder	UL, CSA
Vikt	2.8 kg
Art.nr	G1G160BD2952
Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information	

G1G160-BD29-52

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se