

R2E180-CD62-09

Radialfläkt utan kåpa



Teknisk data

Beskrivning	Radialfläkt utan kåpa
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	40 W
Märkström	0.18 A
Varvtal	1920 rpm
Kondensator	1,5 µF
Rotationsriktning	Medurs sett från fläktens inlopp
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E052-BF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP00
Isolationsklass motor	F
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med bakåtböjda skovlar, tillverkat av rostfri stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel, 1500 mm
C-mått	112,5 mm
Vikt	0.9 kg
Ersätter tidigare produkt	R2E170-AC06-49
Art.nr	R2E180CD6209

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Tillbehör till R2E180-CD62-09


Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 1,5µF	4610102	

R2E180-CD62-09

Radialfläkt utan kåpa

Kopplingsschema

4.4 Kopplingsschema



U1	blå
Z	brun
U2	svart
PE	grön/gul

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se