

R2E140-AL31-17 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel

Produkt avsedd som reservdel.



Teknisk data

Beskrivning	Radialfläkt utan kåpa, reservdel
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	130 W
Märkström	0.57 A
Varvtal	2150 rpm
Kondensator	3 µF (Beställs separat)
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotationsriktning	Medurs
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E068-CF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, återställs genom att bryta nätspänningen.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Material	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål, svartlackerat
Fläkthjul	F-hjul
Elektrisk anslutning	Kabel 1750 mm
C-mått	72 mm
Vikt	1.7 kg
Art.nr	R2E140AL3117

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till R2E140-AL31-17 Reservdel

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 3µF	4610108	

R2E140-AL31-17 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel

Ritning



Radialfläkt utan kåpa, reservdel

**1a) Single-phase capacitor motor
with TOP wired internally**



ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se