

EVS-1100_DM

Tyristorreglering 1~230 VAC / 0,5 - 10 A



Steglös varvtalsstyrning för spänningsreglerbara enfasmotorer med en maximal ström på 10 A. Till och frånkoppling av motor via strömbrytare på kapslingens sida eller via digital ingång. Varvtalsstyrning med extern signal 0-10 V alt 0-20 mA. Kan konfigureras via Modbus RTU eller via interna dip-switchar. Direkt start eller mjukstart kan ställas in via modbus. Intererad 12 v finns för styrning med extern 10Kohm potentiometer.

Teknisk data

Beskrivning	Tyristorreglering 1~230 VAC / 0,5 - 10 A
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Märkström	0.5 - 10.0 A
Maxström	10,0 A
Temperaturområde	-20...+40 °C
Kapslingsklass	IP54
Hölje	r-ABS V0 (UL94) plast
Styrsignal	0-10V eller 0-20mA
Art.nr	4615150

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Tillbehör till EVS-1100_DM

Benämning	Art.nr	Information
MTP10	4615210	Potentiometer för manuell styrsignal 0-10V

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se