

MXRC22R-A0100A REGL

Ljudisolerad takfläkt med EC-motor



- Ljudisolerad takfläkt för montage på yttertak
- Energieffektiv EC-motor
- Inbyggd reglering
- Tystgående fläkthjul med bakåtböjda skovlar
- Varvtalsstyrning med 0-10 V
- Ytterhöljet kan fällas upp för rengöring av fläkthjul
- För rengöring av kanalen kan motorn enkelt demonteras
- Hög verkningsgrad, uppfyller ekodesigndirektivet
- Standardfärg svart. Finns även i andra kulörer (tegelröd, aluzink, valfri)
- Finns även med CCC digital universalreglering

Teknisk data

Beskrivning	Ljudisolerad takfläkt med EC-motor
Spänning	1~230 VAC
Spänningsområde	200 - 240 VAC
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	85 W
Märkström	0.7 A
Varvtal	2580 rpm
Luftflöde vid 0 Pa	269.40 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	970.0 m3/h
K-faktor inloppskona	13,9 l/s
Temperaturområde	-25°C - +60°C
Rotationsriktning	Medurs sett från rotorsidan
Motor	M3G055-BI
Motorbeteckning	K3G220RC0503
Motorskydd / Skydd	Motorskydd elektroniskt
Kapslingsklass	IP54
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Plast PP
Hölje	Ytterhölje av stålplåt med utvändig svart plastbeläggning. Kan även levereras i andra färger. Bottenplatta och motorfäste av aluzink. Fläktens sidor är ljudisolerade.
Elektrisk anslutning	Levereras färdigkopplad med två meter utdragen kabel.
Uppfyllda standarder	EN 61800-5-1; CE; UKCA
Storlek	Bottenram 432x432 mm
C-mått	71 mm
Vikt	15.0 kg
Art.nr	46MXRC22R-A0100A

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

MXRC22R-A0100A REGL



Ljudisolerad takfläkt med EC-motor

Tillbehör till MXRC22R-A0100A REGL		
Benämning	Art.nr	Information
TG400-800	4651718	Takgenomföring längd 800mm
DPT1000-R4	4615201	Tryckgivare för mätning av differenstryck
AGS43	4645258	Temperatursensor för utomhusbruk (för CCC)
MTP10	4615210	Potentiometer för manuell styrsignal 0-10V
SMT-D-4P-EM	4615450	4-stegsomkopplare för EC-motor 0-10V
Potentiometer 10 kohm panelmonta	46707184	Potentiometer för manuell styrsignal 0-10V

MXRC22R-A0100A REGL

Ljudisolerad takfläkt med EC-motor


Diagram



MXRC22R-A0100A REGL

Ljudisolerad takfläkt med EC-motor


Ritning



MXRC22R-A0100A REGL

Ljudisolerad takfläkt med EC-motor

Kopplingsschema



Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se