

MXRC31R-A0101B REGL MXRC III

Ljudisolerad takfläkt med EC-motor (MXRC III)



- Förbättrad prestanda i förhållande till storlek
- Diffusor/fläkthus som återvinner flöde och ökar verkningsgraden
- All inkoppling och injustering kan göras från utsidan
- Stabilt handtag för öppning
- Stabilt stötningsstag med förskruvning i öppet läge
- Toppgaller med distinkt design och bättre luftgenomsläpp
- Lägre bygghöjd
- Ljudisolerad takfläkt för montage på yttertak
- Ny högeffektiv isolering
- Utdraget uttag för flödesmätning
- Energieffektiv EC-motor
- Tystgående fläkthjul med bakåtböjda skovlar
- Varvtalsstyrning med 0-10 V
- Ytterhöljet kan fällas upp för rengöring av fläkthjul
- Fällbar bottenram ingår
- Fläktens anslutningsmått anpassade till våra takgenomföringar
- Plan montageplatta, passar ofta befintlig takgenomföring
- Enkel att demontera för transport genom taklucka
- Hög verkningsgrad, uppfyller ekodesigndirektivet
- Standardfärg svart. Finns även i andra kulörer (tegelröd, aluzink, valfri)

Teknisk data	
Beskrivning	Ljudisolerad takfläkt med EC-motor (MXRC III)
Spänning	3~400 VAC
Spänningsområde	380 - 480 VAC
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	1100 W
Märkström	1,7 A
Varvtal	3100 rpm
Optimal driftpunkt: Luftflöde	3205.0 m3/h
Optimal driftpunkt: Tryck	770.0 Pa
Optimal driftpunkt: Totalverkningsgrad	69.5 %
Luftflöde vid 0 Pa	1428.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	5140.0 m3/h
K-faktor inloppskona	35,6 l/s
Temperaturområde	-25°C - +60°C
Rotationsriktning	Medurs sett från rotorsidan
Motor	M3G084-FA
Motorbeteckning	R3G310FS10J1
Motorskydd / Skydd	Termokontakt (TW) internt kopplad
Kapslingsklass	IP54
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Plast PP
Hölje	Ljudisolerade (30 mm Cleantec) sidopaneler av stålplåt med utvändig svart plastbeläggning. Kan levereras i andra färger. Lock, bottenplatta och motorfäste av aluzink. Hörnprofiler av natureloxerad aluminium.
Elektrisk anslutning	Extern kopplingsbox
Uppfyllda standarder	EN 60335-1; CE
Storlek	Bottenram 600x600 mm
C-mått	174,5 mm

MXRC31R-A0101B REGL MXRC III

Ljudisolerad takfläkt med EC-motor (MXRC III)

45.5 kg

MXRC31R-A0101B REGL MXRC III

Ljudisolerad takfläkt med EC-motor (MXRC III)

MXRC31R-A0101B REGL MXRC III

Ljudisolerad takfläkt med EC-motor (MXRC III)

MXRC31R-A0101B REGL MXRC III

Ljudisolerad takfläkt med EC-motor (MXRC III)

MXRC31R-A0101B REGL MXRC III


Ljudisolerad takfläkt med EC-motor (MXRC III)

MXRC31R-A0101B REGL MXRC III

Ljudisolerad takfläkt med EC-motor (MXRC III)

Tillbehör till MXRC31R-A0101B REGL MXRC III		
Benämning	Art.nr	Information
Väderskydd MXRC III 31-35 Svart	46910270	Väderskydd till takfläkt MXRC III med fläktstorlek 31-35 svartlackerad
Väderskydd MXRC III 31-35 Az/Mg	46910268	Väderskydd till takfläkt MXRC III med fläktstorlek 31-35 olackerad
TG540-800	4688663	Takgenomföring längd 800mm
TG540-1230	4688664	Takgenomföring längd 1200mm
Backspjäll BTG 540	4655093	
DPT1000-R4	4615201	Tryckgivare för mätning av differenstryck
AGS43	4645258	Temperatursensor för utomhusbruk (för CCC)
MTP10	4615210	Potentiometer för manuell styrsignal 0-10V
SMT-D-4P-EM	4615450	4-stegsomkopplare för EC-motor 0-10V
Potentiometer 10 kohm panelmonta	46707184	Potentiometer för manuell styrsignal 0-10V


Diagram



MXRC31R-A0101B REGL MXRC III

Ljudisolerad takfläkt med EC-motor (MXRC III)


Ritning



MXRC31R-A0101B REGL MXRC III

Ljudisolerad takfläkt med EC-motor (MXRC III)

Kopplingsschema



Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se