

MXPC45RD-C2000A Kompakt

Kammarfläkt



- Direkt driven kammarfläkt
- Lämplad för installation i sug- och tryckkammare
- Levereras med vibrationsdämpare
- Levereras med inloppspackning
- Mycket hög verkningsgrad med fläkthjul RadiPac AirFoil
- GreenTech EC-motor med integrerad driv- och styrelektronik
- Mycket tystgående med optimerat luftflöde genom fläkthjulet
- Enkel driftsättning
- Robust konstruktion och underhållsfri drift
- Styrsignal 0-10 VDC / PWM
- Ingång för givare 0-10 V el 4-20 mA
- Utspänning 10 VDC max 10 mA / 20 VDC max 50 mA
- RS485 MODBUS RTU
- Mjukstart
- Inloppskona med mätuttag
- Uppfyller ErP 2015

Teknisk data

Beskrivning	Kammarfläkt
Spänning	3~400 VAC
Spänningsområde	380 - 480 VAC
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	5370 W
Märkström	8,3 A
Varvtal	2750 rpm
Optimal driftpunkt: Luftflöde	8040.0 m3/h
Optimal driftpunkt: Tryck	1492.0 Pa
Optimal driftpunkt: Totalverkningsgrad	64.9 %
Luftflöde vid 0 Pa	3361.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	12100.0 m3/h
K-faktor inloppskona	66,7 l/s
Temperaturområde	-25°C - +40°C
Rotationsriktning	Medurs sett från rotorsidan
Motor	M3G150-IF
Motorbeteckning	R3G450AZ3001
Motorskydd / Skydd	Polvändnings- och blockeringsskydd
Kapslingsklass	IP55
Isolationsklass motor	F
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Aluminium, bakåtböjda skovlar, 7 st
Stativ	Ytbehandlad plåt / aluminium
Monteringsläge	Horisontell axel
Elektrisk anslutning	Kopplingsbox
Uppfyllda standarder	EN 61800-5-1; CE; UKCA
Storlek	Höjd 514 mm
C-mått	294 mm
Vikt	47.3 kg
Art.nr	46MXPC45RD-C2000A

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

MXPC45RD-C2000A Kompakt



Kammarfläkt

Tillbehör till MXPC45RD-C2000A Kompakt		
Benämning	Art.nr	Information
U-profil 115cm x2	46920084	Kit med 2 stålprofiler för montering av MXAC och MXPC
CALAIR-PR-2F 400V	46510165	Tryckregulator 400V med inbyggd tryckgivare, Modbus m.m.
CCC000AD0602	CCC000AD0602	Digital universalregulator
DPT1000-R4	4615201	Tryckgivare för mätning av differenstryck
AGS43	4645258	Temperatursensor för utomhusbruk (för CCC)
Reglerplatta	46905010	Reglerplatta
MTP10	4615210	Potentiometer för manuell styrsignal 0-10V
SMT-D-4P-EM	4615450	4-stegsomkopplare för EC-motor 0-10V
FMM 100	4615203	Manometer för över-/under- och differenstryck. 0 – 2000 Pa

MXPC45RD-C2000A Kompakt

Kammarfläkt


Diagram



MXPC45RD-C2000A Kompakt

Kammarfläkt

Ritning



Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se